
Base larga di altezza 15mm in alluminio, compatibile con ganci

in alluminio GTA1 e GTA2







Base gancio + gancio GTA1



Base gancio + gancio GTA2

VANTAGGI

- Allarga la base del gancio facilitandone il fissaggio su strutture discontinue:
- Rialza il gancio: l'altezza di 15 mm permette l'installazione dei ganci su listelli di diverso spessore.

MATERIALE

 Alluminio EN AW 6063 T6 secondo UNI EN 755-2


APPLICAZIONI


- Fissaggio di pannelli fotovoltaici su tetti a falda con manto di copertura in tegole, in accoppiamento con ganci GTA1 e GTA2.
- Fissaggio gancio GTA1 su manto di copertura in tegole e listelli di circa 30 mm di spessore, verificare lo spessore della tegola.
- Fissaggio gancio GTA2 su manto di copertura in tegole su listelli incrociati.
- Fissaggio gancio GTA2 con uscita su parta alta della tegola.


FUNZIONAMENTO

- Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto.
- Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto.
- Sollevare la tegola e fissare la base del gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto portante.

DATI TECNICI







| | | Larghezza | Profon- dità | Spessore | Confezione | Configurazione 1: Base + GTA 1 | | | Configurazione 2: Base + GTA 2 | | | Codice EAN |
|------------------|------------------|-----------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Altezza fuori tegola inferiore | Altezza totale appoggio profilo | Regolazione orizzontale ferma-profilo | Altezza fuori tegola inferiore | Altezza totale appoggio profilo | Regolazione orizzontale ferma-profilo | |
| | | Α | В | С | | h ₁ | Н | D | h ₁ | Н | D | |
| Prodotto | Art. n° | [mm] | [mm] | [mm] | [pz] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| Base GTA1 - GTA2 | 553120 1) | 150 | 132 | 15 | 10 | 45 | 121-140 | 39-59 | 70-82 | 145-175 | 39-59 | 8001132099490 |

¹⁾ Gancio da acquistare separatamente.

FISSAGGI CONSIGLIATI

Strutture in legno

Viti fischer Power-Fast FPF-ST A2P Ø 8 mm in acciaio inox A2



Strutture in calcestruzzo e laterizi

Barra filettata FIS A M8 + Ancorante chimico FIS V-BOND + tassello a calza FIS H 16x85 N.



