

Morsetti non assemblati in alluminio



Impianto su copertura industriale



Impianto su copertura industriale

VERSIONI

- morsetti M C e M F in lega di alluminio AW 6060 T66 secondo EN 755-2:2013

VANTAGGI

- Full range: i morsetti non assemblati M C e M F possono fissare tutti i moduli fotovoltaici con cornice con spessore da 28 mm a 50 mm.

APPLICAZIONI


Per fissare i moduli fotovoltaici sui profili:

- Solar-light
- Solar-fish
- Solar-mid
- Solar-flat
- Solar 40/30

FUNZIONAMENTO

- Individuare l'altezza del modulo fotovoltaico e scegliere la vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI idonea.
- Assemblare il morsetto M C e M F al dado FCN AL utilizzando con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI.
- Inserire il dado testa a martello dei morsetti così assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90°.
- Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite con testa cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm.
- (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.


DATI TECNICI



Morsetto centrale non assemblato **M C**

Prodotto	Art. n°	Peso W [g]	Spessore pannello d_p [mm]	Filettatura metrica M	Lunghezza della vite l [mm]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]	Confezione [pz]	Codice EAN
M C 28-56	571134	36	28 ÷ 34	M 8	35	10	10	8001132711347
			33 ÷ 39		40			
			38 ÷ 44		45			
			43 ÷ 49		50			
			50 ÷ 56		55			

DATI TECNICI



Morsetto finale non assemblato **M F**

Prodotto	Art. n°	Peso W [g]	Spessore pannello d_p [mm]	Filettatura metrica M	Lunghezza della vite l [mm]	Coppia di serraggio T_{inst} [Nm]	Confezione [pz]	Codice EAN
M F 34	571122	38	34	M 8	30	10	10	8001132711224
M F 35	71123	38	35	M 8	35	10	10	8001132711231
M F 36	571124	38	36	M 8	36	10	10	8001132711248
M F 38	571125	38	38	M 8	35	10	10	8001132711255
M F 40	571126	38	40	M 8	40	10	10	8001132711262
M F 42	71127	38	42	M 8	40	10	10	8001132711279
M F 45	71129	38	45	M 8	45	10	10	8001132711293
M F 46	571130	38	46	M 8	45	10	10	8001132711309
M F 50	571132	38	50	M 8	50	10	10	8001132711323

ACCESSORI



Vite testa cilindrica **TCEI A2**

Dado testa a martello **FCN AL**

Prodotto	Art. n°	Filettatura metrica M	Lunghezza della vite l [mm]	Chiave di serraggio ○ SW	Confezione [pz]	Codice EAN
TCEI M 8 x 20 mm A2	71984	M 8	20	6	50	8001132719848
TCEI M 8 x 30 mm A2	571138	M 8	30	6	50	8001132711385
TCEI M 8 x 35 mm A2	71277	M 8	35	6	50	8001132712771
TCEI M 8 x 40 mm A2	571139	M 8	40	6	50	8001132711392
TCEI M 8 x 45 mm A2	71278	M 8	45	6	50	8001132712788
TCEI M 8 x 50 mm A2	571140	M 8	50	6	50	8001132711408
TCEI M 8 x 55 mm A2	71286	M 8	55	6	50	8001132712863
TCEI M 8 x 65 mm A2	71985	M 8	65	6	50	8001132719855
FCN AL M 8	571165	M 8	-	-	50	8001132711651