



FORCE 145 230V ACX + MASCHERA











Panoramica

FORCE 145 230V ACX + MASCHERA

cod. 815862

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- compatta e leggera,
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione,
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick,
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%). Completa di maschera TIGER e accessori per la saldatura MMA.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 815862



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 27 A



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



POTENZA ASSORBITA MAX 3,5 kW



GRADO DI PROTEZIONE IP21



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE



DIMENSIONI 30 x 12,5 x 22,5 cm



CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 130 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



PESO 4,21 kg



%USE (USO A 20°C) 60% @ 125A



RENDIMENTO 82 %



CODICE EAN 800489779151 7



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 125 @ 7% A





FORCE 145 230V ACX + MASCHERA



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 42 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - DINSE 25 - 124508



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



MARTO/SPAZZOLA - 712139



TIGER MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802818