



FORCE 165 230V ACX + MASCHERA



PROMO
PACK



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

Panoramica

FORCE 165 230V ACX + MASCHERA

cod. 815863

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera AUTOMATICA e accessori per la saldatura MMA.



MMA DC



VENTILATA



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



CODICE 815863



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 31 A



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



POTENZA ASSORBITA MAX 4,1 kW



GRADO DI PROTEZIONE IP21



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE
6 kW



DIMENSIONI 30 x 12,5 x 22,5 cm



CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



PESO 4,23 kg



%USE (USO A 20°C) 60% @ 150A



FORCE 165 230V ACX + MASCHERA



RENDIMENTO 82 %



CODICE EAN 800489781890 0



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 140 @ 7% A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



PEZZI / PALLET 42 pz/pallet



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - DINSE 25 - 124508



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



MARTO/SPAZZOLA - 712139



TRIBE MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802837