



FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



Panoramica

FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815859

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.



MMA DC



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



CODICE 815859



CORRENTE IN DC 55 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



TENSIONE A VUOTO MAX 72 V



RENDIMENTO 84 %



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 32 A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6



CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 170 A



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 10 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm



%USE (USO A 20°C) 40% @ 170A



POTENZA ASSORBITA MAX 5 kW



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 160 @ 8 % A



FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,5 kW



GRADO DI PROTEZIONE IP21



POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE
7 kW

(*)%USE:

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - DINSE 25 - 124508

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

MASCHERA - 712250

VETRO FILTRO 51X108 - 712257



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



MARTO/SPAZZOLA - 712139