



MASTERMIG 270/2 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

MASTERMIG 270/2 230-400V

cod. 821065

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.



3 PH 230V-400V



BOBINA 15 kg



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CODE | CODICE 821065 | V₀ DC | TENSIONE A VUOTO MAX 37,3 V | SS | D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm |
| V_{3PH} | TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V | P_{MAX} | POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW | AL | D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm |
| F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz | P_{60%} | POTENZA ASSORBITA AL 60% 5,5 kW | BZ | D. FILO BRASATURA 0,8 - 1 mm |
| A_{MIN} MAX DC | CAMPO REG.NE CORRENTE 28 - 270 A | FUS | FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A | A_{MAX} 40°C DC | CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 240 @ 30 % A |
| PF | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9 | IP | GRADO DI PROTEZIONE IP22 | SUN | POSIZIONI DI REGOLAZIONE 10 |
| W | DIMENSIONI 87 x 45,3 x 80 cm | A_{60% 40°C DC} | CORRENTE IN DC 160 A | ST | D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm |



MASTERMIG 270/2 230-400V

Accessori in dotazione

DISTANZIALE - 322499

CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-DX 50 - 713192



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min - 722119

GANCIO APPENDI TORCIA - 644444

MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183