MASTERMIG 500 230-400V AQUA

WITH WELDING ACCESSORIES | 4 ROLLS | Aluminium | STEEL STAINLESS STEELS | AQUA

Panoramica

MASTERMIG 500 230-400V AQUA
cod. 822008
Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING con trainafilo asportabile, adatta all'uso in ambiente industriale.
Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.
Caratteristiche:
- Estrema robustezza
- Elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco
- Regolazione tempo di puntatura
- Due posizioni di reattanza
- Protezione termostatica

Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza fra trainafilo e generatore fino a 10 metri.
Completa di gruppo di raffreddamento ad acqua e accessori di saldatura MIG-MAG.

- MIG-MAG FLUX
- BOBINA 15 kg
- CERTIFICAZIONE EAC
- 3 PH 230V-400V
- MARCATURA CE
- CERTIFICAZIONE TÜV
- PROLUNGA MAX 10 m

Dati tecnici

- CODICE 822008
- TENSIONE A VUOTO MAX 55 V
- D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1,2 mm
- TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V
- POTENZA ASSORBITA MAX 25 kW
- D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 1 - 2 mm

MASTERMIG 500 230-400V AQUA

- FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
- POTENZA ASSORBITA AL 60% 10 kW
- D. FILO BRASATURA 0,8 - 1,2 mm
- CAMPO REG.NE CORRENTE 50 - 500 A
- FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9
- CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 500 @ 25 % A
- POSIZIONI DI REGOLAZIONE 24
- GRADO DI PROTEZIONE IP22
- D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 2 mm
- DIMENSIONI 94,5 x 86,5 x 83 cm
- CORRENTE IN DC 280 A
- D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 2 mm

Accessori in dotazione

ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036

MT500 TORCIA MIG 3 M AQUA - 722625

GRUPPO RAFFREDDAMENTO ACQUA GRA 90 230V - 802043

GANCIO APPENDI TORCIA - 644444

RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 32 L\min - 722346