# TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA

## Panoramica

**TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA**
cod. 816212
Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni.
Caratteristiche:
- compatta e leggera,
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione,
- dispositivi arc force, hot start, anti–stick,
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.
Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

MMA TIG SCRATCH DC — MMA TIG DC SCRATCH
MARCATURA CE
CERTIFICAZIONE TÜV
1 230V — 1 PH 230V
EAC — CERTIFICAZIONE EAC

## Dati tecnici

CODE — CODICE 816212
60% 40°C DC — CORRENTE IN DC 95 A
FUSIBILE DI RETE 16 A
V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V
Vo DC — TENSIONE A VUOTO MAX 75 V
η — RENDIMENTO 86 %
F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
A MAX — CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 28 A
φ — FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
A MIN MAX DC — CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A
60% A MAX — CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 17 A
Ø DC MIN/MAX — D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm

# TECNICA 188 MPGE 230V ACX+VAL. PLASTICA

%USE (USO A 20°C) 88% @ 150A

POTENZA ASSORBITA MAX 4,2 kW

CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 140 @ 25 % A

POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,6 kW

GRADO DI PROTEZIONE IP23

POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW

(*)%USE:

## Accessori in dotazione

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M DINSE - 124589

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800

TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260