



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Aluminium **STEEL STAINLESS STEELS**

Panoramica

TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Grazie al kit optional cod. 802034 consente anche la chiodatura.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa, spina Schuko CEE16Ae adattatore.



BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC



1 PH 230V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



2 PH 400V

Dati tecnici



CODICE 821069



CORRENTE IN DC 80 A



D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



TENSIONE A VUOTO MAX 53 V



D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm



TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V



POTENZA ASSORBITA MAX 7 kW



D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,3 kW



CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 200 A



FUSIBILE DI RETE 16 A



GRADO DI PROTEZIONE IP21



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 180 @ 15 % A



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



DIMENSIONI 80 x 45 x 57 cm



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 8

Accessori in dotazione

CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

CAVO 25 MMQ 1.8M - 124590



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341

DISTANZIALE - 322499

MT15 TORCIA MIG 3 M (RED) - 742180



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036