



## TELMIG 250/2 TURBO 230-400V



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Panoramica

#### TELMIG 250/2 TURBO 230-400V

cod. 821061

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.



3 PH 230V-400V



BOBINA 15 kg



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE EAC

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 821061	<b>V<sub>0</sub> DC</b>	TENSIONE A VUOTO MAX 33 V	<b>ESS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 7 kW	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3 kW	<b>A<sub>MIN</sub> MAX DC</b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 35 - 260 A
<b>FUS</b>	FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21	<b>A<sub>MAX</sub> 40°C DC</b>	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 200 @ 20 % A
<b>COSPHI</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	<b>W<sub>H</sub> L</b>	DIMENSIONI 80 x 45 x 65,5 cm	<b>SUN</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 6
<b>kg</b>	PESO 50 kg	<b>A<sub>60%</sub> 40°C DC</b>	CORRENTE IN DC 115 A	<b>ST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm



## TELMIG 250/2 TURBO 230-400V

### Accessori in dotazione

CAVO 25 MMQ 2 M - 123466

DISTANZIALE - 322499



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341

MT15 TORCIA MIG 3 M (RED) - 742180