

3M™ 361F Dischi Roloc™

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio

Grane: P36, P50, P60, P80, P120, P180, P240

Formati: Dischi con attacco Roloc™ diametro 25mm, 38mm, 50mm e 75mm

Applicazioni

- Abbassamento di cordoni di saldatura
- Smerigliatura di metallo in genere

Utensili



Sicurezza



UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
25mm	30000 RPM	24000 RPM
38mm	30000 RPM	24000 RPM
50mm	25000 RPM	20000 RPM
75mm	20000 RPM	16000 RPM

Prodotti correlati



PN 28342



PN 80326*

3M™ 361F Dischi Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Ossido di alluminio	Buona resistenza alla fratturazione	Capacità di taglio prolungata
Supporto peso YF in tessuto di poliestere	Maggiore resistenza	Versatilità in moltissime applicazioni
Cosparsione chiusa	Asportazione rapida e consistente	Segno di abrasione più uniforme e compatto

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 361F
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati