

3M™ CP-SH Cut & Polish

Tamponi



Specifiche tecniche

Minerale	Ossido di alluminio – Tipo A
Grane	Tipo A : MED, VFN
Dimensione	120 mm x 300 mm

Formati Disponibili



Prodotti correlati

Per lavorazioni manuali



PN : 05742



PN : 05740

Applicazioni

Lavorazioni su metallo, lacca. Consigliato per pulitura di superfici da ossidazione e corrosione; realizzazione finiture matt su metallo; rimozione di fibre di legno fragile prima e dopo applicazione di rivestimenti

Raccomandazioni

Applicazioni a secco o a umido

3M™ CP-SH Cut & Polish

Caratteristiche

Supporto tridimensionale in materiale Scotch-Brite

Rete in nylon non tessuto

Materiale CP

Vantaggi

Cosparsione uniforme ed alta conformabilità con il pezzo in lavorazione

Assenza di materiali ossidanti

Elevato potere di taglio; segni di satinatura ravvicinati

Benefici

Risultati costanti e ripetibili; non alterano la geometria dei pezzi

Superfici metallicamente pure

Finitura uniforme

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CP-SH
Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.