

3M™ DB-WL – Clean and Finishing -Avvolte

Ruote per sbavatura metallo



Specifiche tecniche

Minerale Carburo di silicio

Grane Tipo S : FIN

Dimensioni

Durezza	Diametro Ruota
7	150x25x25 mm
	150x50x25 mm
	150x610x25 mm
	200x25x76 mm
	200x50x76 mm
	200x610x76 mm
	350x50x203 mm

Durezza	Diametro Ruota
8	150x25x25 mm
	200x25x76 mm
	200x50x76 mm
	200x50x127 mm

Durezza	Diametro Ruota
9	200x50x76 mm
	200x610x76 mm

Formati Disponibili



Applicazioni

Lavorazioni su acciaio inox, titanio, altri metalli, plastiche. Consigliato per la sbavatura di particolari meccanici prima della cromatura; sbavatura di pale di turbine; parti piane punzonate, viti a rullare, ingranaggi, parti stampate e fuse.

Accessori

Flange e alberi a seconda del diametro

3M™ DB-WL – Clean and Finishing - Avvolte

Caratteristiche

Ruota da condizionamento superficiale Scotch-Brite



Impregnazione



Speciale tessuto non tessuto da sbavatura



Vantaggi

Continua esposizione di granuli abrasivi

Vita del prodotto molto aumentata: possibilità di utilizzo su diverse macchine utensili

Tessuto estremamente tenace; taglio elevato; specifico per operazioni di sbavatura



Benefici

Risultati di finitura costanti e ripetibili; non modificazione della geometria del pezzo lavorato

Risparmio di costi grazie alla riduzione dei fermi macchina

Risparmio di costi, risultati costanti, produzione più veloce

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



3M Italia SpA
Reperto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: DB-WL

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.