

FERVI *plus*



Accessori Inclusi

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	180 mm
Altezza utensile	16 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Conicità passaggio barra CM	5
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Velocità del mandrino	(18) 75-1800 rpm
Avanzamenti longitudinali	(40) 0,053 - 1,291 mm/giro
Avanzamenti trasversali	(40) 0,011 - 0,275 mm/giro
Filettature metriche	(32) 0,4 - 7 mm
Filettature in pollici	(36) 4 - 60 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensioni	1850 x 700 x 1550 mm
Peso netto	550 Kg
Peso lordo	540,00 kg
Codice EAN	8012667406288
Dimensioni imballo	1860x760x1600 h mm

Mandrino autocentrante
3+3 Ø 160 mm
Piastraforma a 4 griffe
indipendenti Ø 200 mm
con perni
Flangia menabrida Ø
250 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Bussola di riduzione CM
5/3
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM
3
Freno a pedale
elettromeccanico
Comparatore di
filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio
rapido T0AE
Lampada a LED
Carrello contropunta a
bloccaggio rapido
Sistema di
raffreddamento
Frizione su barra di
toritura
Ingranaggi del carro a
bagno d'olio