

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE, DOTATO DI ILLUMINAZIONE LED. CON CAMBIO DI VELOCITÀ AD..



Capacità di foratura su ghisa con preforo	40 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di foratura continua	28 mm
Cono morse	CM 4
Mandrino	3 - 16 mm B16
Velocità del mandrino	(6) 75 - 1220 rpm
Corsa del mandrino	220 mm
Canotto	65 mm
Colonna	180 mm
Distanza asse mandrino e colonna	350 - 870 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	0 - 640 mm
Distanza tra naso macchina e base	310 - 980 mm
Velocità di discesa	(3) 0,1 - 0,16 - 0,25 mm/g
Dimensioni cubo	550 x 390 x 350 mm
Cava	18 mm
Dimensioni base	1300 x 650 mm
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Motore di sollevamento braccio radiale	400V 50 Hz 0,55 kW
Pompa di refrigerazione	400V 50 Hz 0,40 kW
Dimensioni	1400 x 650 x 1900 h mm
Peso netto	1050 kg
Dimensioni imballo	1550x750x2100 h mm
Codice EAN	8012667362133
Peso lordo	1150,00 kg

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 16 mm B16
Attacco mandrino forato CM 4 B16
Bussola di riduzione CM 4/3
Lampada a LED
Impianto di refrigerazione
Cubo base