

## DH28PCY2

Martello tassellatore 850 W - 3 modalità - UVP



### Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.

### Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

### Specifiche

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Attacco                    | SDS-plus            |
| Ø foro nel calcestruzzo    | 28 mm               |
| Ø foro nell'acciaio        | 13 mm               |
| Ø foro nel legno           | 32 mm               |
| Ø foro con punta corona    | 50 mm               |
| Potenza assorbita          | 850 W               |
| Energia per singolo colpo  | 3 J (EPTA)          |
| Velocità a vuoto           | 0 ~ 1.100 giri/min  |
| Percussioni a pieno carico | 0 ~ 4.300 colpi/min |
| Lunghezza                  | 360 mm              |
| Larghezza                  | 75 mm               |
| Altezza                    | 198 mm              |
| Peso                       | 2,9 kg              |

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Vibrazioni max perforazione (EN 60745)</b> | 11,5 m/s2 (triassiali)                                                |
| <b>Vibrazioni max demolizione (EN 60745)</b>  | 10,5 m/s2 (triassiali)                                                |
| <b>Spazzole carbone</b>                       | 999041 standard                                                       |
| <b>Spazzole carbone</b>                       | 999072 autobloccanti                                                  |
| <b>Codice articolo</b>                        | DH28PCY2W1                                                            |
| <b>Codice EAN</b>                             | 4966376327638                                                         |
| <b>Accessori in dotazione</b>                 | limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable |

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.