

## DN18DSL

Trapano angolare 18 V - versione solo corpo macchina



### > Caratteristiche

Trapano angolare 18 V reversibile con comodo interruttore a paletta con variazione elettronica della velocità, freno elettrico, mandrino autoserrante con blocco alberino. Robusto, ottimamente bilanciato, con una distanza interasse tra testa e mandrino di soli 23 mm e con un'altezza testa di soli 88mm, rappresenta una certezza di performance per chi deve lavorare in zone molto ristrette. Il design cibernetico con impugnatura soft-grip, la luce a led automatica e l'indicatore livello batteria completano le ottime caratteristiche di questo modello.

### Applicazioni

Pratico da usare in punti difficili per svitare e avvitare viti da legno massimo 5,1 x 38 mm. Adatto per forare fino a 28 mm nel legno e fino a 10 mm nell'acciaio.

### Specifiche

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Altezza testa                    | 88 mm                          |
| Apertura mandrino                | 1 ~ 10 mm                      |
| Attacco mandrino                 | 1/2" x 20 UNF                  |
| Ø foro nell'acciaio              | 10 mm                          |
| Ø foro nel legno                 | 28 mm                          |
| Velocità a vuoto                 | 0 ~ 1.800 giri/min             |
| Coppia serraggio massima         | 12,5 Nm                        |
| Dati tipici batterie compatibili | 18 V - batteria slide al litio |
| Lunghezza                        | 326 mm                         |
| Larghezza                        | 81 mm                          |
| Altezza                          | 117 mm                         |
| Peso (con batteria 5 Ah)         | 1,9 kg                         |
| Spazzole carbone                 | 999054 standard                |
| Codice articolo                  | DN18DSLL2                      |
| Codice EAN                       | 4966376308507                  |
| Accessori in dotazione           | impugnatura laterale           |

## **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.