


NT50AE2

Groppinatrice - groppini da 18 Gauge



Caratteristiche

Groppinatrice super leggera e veloce, dal piacevole design cibernetico con impugnatura in soft-grip per una facile presa. Dotata di un comodo dispositivo di regolazione profondità tramite manopola, selezione sparo singolo o sequenziale a contatto, veloce dispositivo sbloccaggio chiodo e scarico posteriore orientabile a 360° e protezione naso. Presenta inoltre un ridottissima distanza interasse tra il puntale ed il corpo macchina (solo 7 mm) che permette di inchiodare in posizioni adiacenti ad una parete verticale.

Applicazioni

Ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

Specifiche

Testa groppino (A)	1,9 mm
Dimensione gambo (B)	1 mm
Altezza testa (C)	1,1 mm
Dimensione gambo (D)	1 ~ 1,25 mm
Lunghezza (L)	16 ~ 50 mm
Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Consumo aria a 7 bar	0,8 litri/sparo
Velocità	3 chiodi/sec
Entrata aria	passo NPT 1/4"
Capacità di carico	100 groppini

Lunghezza	254 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	233 mm
Peso	1 kg
Codice articolo	NT50AE2L2
Codice EAN	4966376297160
Accessori in dotazione	Occhiali protettivi - protezione naso - valigetta

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.