

WH18DBDL2

Avvitatore ad impulsi brushless 1/4" esagonale 18 V – 207 Nm - 5 Ah



**TRIPLE
HAMMER**

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56

Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 18 V potentissimo, leggero, bilanciato e super compatto, è conforme al grado di protezione **IP56**, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto getti d'acqua diretti senza alcun problema.

E' dotato del nuovissimo meccanismo battente triplo originale Hitachi "**Triple Hammer**" che riduce fortemente le vibrazioni ed assicura un grande comfort di lavoro in modalità "**Normal**", mentre offre i più alti valori di velocità di avvitatura e di coppia (ben **207 Nm**) della sua classe in modalità "**Power**" grazie al sofisticato controllo elettronico di impatto.

Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia **BRUSHLESS** di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni. Dotato della selezione elettronica di ben 4 velocità tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per viti auto-perforanti, questa macchina può coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria.

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard da M5 ~ M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5 ~ M14. Perfetto con viti autopercoranti di diametro 3,5 ~ 6 mm.

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.900 n°/min
Normal	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Power	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Viti autopercoranti	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
--	---------------------

Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	207 Nm
Modello batteria	BSL1850
Dati tipici batterie compatibili	18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Carica batteria	UC18YFSL
Lunghezza	127 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo	WH18DBDL2WP
Codice EAN	4966376320899
Accessori in dotazione	2 batterie - caricabatteria - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WH18DBDL2W2 - Codice EAN: 4966376320868

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.