

Macchine pneumatiche

Macchine speciali: limatrici



PF 4/84 SV

Frequenza: 8.400 corse/min.



PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Attacco dell'utensile \varnothing da 3 mm a 4 mm.
- Ideale per lime con gambo tondo, lime in fibra ceramica e pietre per levigare.
- Lavoro silenzioso e precisione elevata.
- Interruttore a spinta per un impiego continuativo confortevole.
- Valori di vibrazione estremamente ridotti.

Dotazione:

Tubo di alimentazione da 1,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), 1 chiave di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Lunghezza corsa [mm]	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Frequenza [corsa/min]	Peso netto [kg]
PF 4/84 SV	388105	anteriore	spinta	0,03	0,03	4	3	8.400	0,300

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
SKS SW 3 mm	584538

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN
ONG-A 1/4	801741

Filtri in linea



Descrizione	EAN
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Adattatore



Descrizione	EAN
AD PF 4.5/4.0	415610

Perni di bloccaggio



Descrizione	EAN
SPSH 3-13 mm 3,1	107577

Utilizzare solo in combinazione con AD PF 4.5/4.0.

