



Caratteristiche:

- Attacco dell'utensile \varnothing da 3 mm a 6 mm.
- Ideale per lime con gambo tondo.
- Lavoro silenzioso e precisione elevata.
- Valori di vibrazione estremamente ridotti.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di alimentazione da 1,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), 1 chiave di serraggio.

PF 8/90 HV

Frequenza: 9.000 corse/min.



PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Lunghezza corsa [mm]	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Frequenza [corsa/min]	Peso netto [kg]
PF 8/90 HV	388099	anteriore	Leva	0,078	0,078	8	4,8	9.000	1,038

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SKS SW 3 mm	584538

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/4	801741

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Bussole di riduzione



Le bussole di riduzione sono adatte a una pinza disponibile per utensili con gambo da 6 mm e permettono di montare utensili con gambo da 3 mm o 4 mm.

Descrizione	EAN 4007220	Riduzione per gambi utensili	Peso netto [kg]
RZH 63	355862	da \varnothing 6 mm a 3 mm	0,004
RZH 64	796153	da \varnothing 6 mm a 4 mm	0,004

