

MME 40/150

15.000 giri/min. / 6.100 Watt

Caratteristiche:

- Massima coppia e stabilità insuperabile.
- Regolazione in continuo del numero di giri da 100 a 15.000 giri/min.
- MME 40/150 con corrente alternata trifase.
- Interfaccia accensione/spengimento per comando a distanza con bassa tensione di sicurezza.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Protezione contro il riavvio in caso di caduta di tensione (USP).
- Rumorosità bassissima.
- Console di comando estraibile con possibilità di prolunga.
- Elevata ripresa anche con basso numero di giri.
- Convertitore di frequenza per mantenere costante il numero di giri impostato.
- Base girevole per facilitare la guida dell'albero flessibile e mantenere il raggio di curvatura minimo consentito.
- Compatibile con utensili fino a \varnothing 300 mm.
- Facile manutenzione: il carter è facilmente removibile con i quattro componenti principali.

Consigli per l'utilizzo:

- Il Maxi Mammut Electronic è il motore PFERD più potente. Abbinato agli alberi flessibili è ideale per lavori di levigatura e lucidatura che richiedono potenze elevate.

Dotazione:

Cavo di rete da 4 m senza spina, 2 chiavi di serraggio.

Indicazioni per l'ordine:

- Il motore è fornito senza alberi flessibili, che devono essere ordinati a parte.

PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Attacco dell'albero flessibile [DIN]	Misure L x l x H [mm]	Peso netto [kg]
MME 40/150 400 V	832486	15.000-100	340-480	6.100	4.000	15	470 x 220 x 490	36,160

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
 STS D6 mm	205037

Accessori per Maxi-Mammut Electronic



(1)

(1) Cavo di comando a distanza FSTK 40

Per il prolungamento della console estraibile, con piastra di copertura a protezione del motore (lunghezza del cavo 4 m).



(2)

(2) Interruttore a pedale FSE 22

Per facilitare accensione e spegnimento della macchina (lungh. del cavo 4 m). Con copertura di protezione.



(3)

(3) Carrello WA D ME

Carrello mobile con piano d'appoggio per gli utensili e 4 ruote pivotanti, di cui 2 bloccabili. Misure L x l x H: 500 x 500 x 510 mm.

Descrizione	EAN 4007220	Tensione [Volt]	Descrizione	Peso netto [kg]
FSTK 40	847053	24	(1) Cavo di comando a distanza	0,635
FSE 22	772799	24	(2) Interruttore a pedale	1,000
WA D ME	618028	-	(3) Carrello	14,200

