



### Caratteristiche:

- Ideali per l'uso stazionario in stazioni robot, macchine utensili e per l'installazione su linee di trasferimento.
- Numeri di giri elevati con struttura compatta.
- Grande precisione di rotazione concentrica nell'uso continuo.
- Doppio cuscinetto per una durata maggiore.

### Dotazione:

Innesto rapido, pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

### PGAS 2/800 RS

80.000 giri/min. / 110 Watt



Descrizione	EAN 4007220	Senso di rotazione	Scarico dell'aria	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno/ diam. esterno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 2/800 RS	231616	destrorsa	posteriore	0,20	0,18	23	4/6	0,110

### Pinze



Gruppo	Per ø gambo		
	3 mm	3/32 inch	1/8 inch
	EAN 4007220		
23	421253	421277	421284

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 9 mm	330357
EM SW 10 mm	188514

### Tubo di alimentazione



Descrizione	EAN 4007220
PLS 6 RS	368299

### Innesto rapido



Descrizione	EAN 4007220
BK 6 mm - 1-4"	244326

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/4	801741

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

