

# Mandrini robotici per uso stazionario

## Smerigliatrici dritte



### PGTS 1/1000 RS

100.000 giri/min. / 100 Watt



#### Caratteristiche:

- Ideali per l'uso stazionario in stazioni robot, macchine utensili e per l'installazione su linee di trasferimento.
- Attacco pinza in acciaio inox.
- Grande precisione di rotazione concentrica nell'uso continuo.

#### Dotazione:

Innesto rapido, pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

| Descrizione    | EAN 4007220 | Senso di rotazione | Scarico dell'aria | Consumo di aria al minimo [m³/min.] | Consumo di aria sotto carico [m³/min.] | Gruppo di pinze | Diam. interno/ diam. esterno tubo di alimentazione [mm] | Peso netto [kg] |
|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| PGTS 1/1000 RS | 234044      | destrorsa          | anteriore         | 0,32                                | 0,32                                   | 15              | 2,7/4                                                   | 0,296           |

### Pinze



| Gruppo | Per ø gambo |           |          |
|--------|-------------|-----------|----------|
|        | 3 mm        | 3/32 inch | 1/8 inch |
|        | EAN 4007220 |           |          |
| 15     | 851814      | 851838    | 851821   |

### Chiavi di serraggio



| Descrizione  | EAN 4007220 |
|--------------|-------------|
| DM SW 6/8 mm | 851791      |

### Tubo di alimentazione



| Descrizione | EAN 4007220 |
|-------------|-------------|
| PLS 4 RS    | 361016      |

### Innesto rapido



| Descrizione  | EAN 4007220 |
|--------------|-------------|
| BK 4 mm 1/4" | 392218      |

### Filtri in linea



| Descrizione      | EAN 4007220 |
|------------------|-------------|
| SF 24 STG-IG 1/4 | 953259      |