

Consigli per l'utilizzo:

- La potenza indicata può essere ottenuta solo al massimo numero di giri.
- In caso di fabbisogno di potenza ridotto e pressione di contatto minima, gli azionamenti possono essere ridotti fino a 1.000 giri/min.
- Numero di giri di esercizio raccomandato: Almeno la metà del numero di giri massimo.

Caratteristiche:

- Grande stabilità delle prestazioni.
- Elevata precisione di rotazione concentrica.
- Motore brushless.
- Limitazione automatica del numero di giri.
- Non si avvia senza utensile montato.
- Consumo di energia estremamente basso rispetto agli azionamenti pneumatici.

Dotazione:

2 chiavi di serraggio, pinza 3 mm, cavo per micromotore da 1,8 m.

Indicazioni per l'ordine:

- SP = attacco rapido senza chiave.
- S = cambio utensile con 2 chiavi.
- VS = con prolunga del mandrino.

Compatibile con STG3S:

MIM HAS 3/800 SP3

80.000–1.000 giri/min. / 350 Watt



Compatibile con STG3S e STG2S:

MIM HAS 2/600 SP3

60.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



MIM HAS 3/600 SP3

60.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



MIM HAS 3/600 S3

50.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



MIM HAS 3/500 VS-SP3

50.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



MIM WZS 3/300 90° S3

30.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



MIM WZS 3/300 45° S3

30.000–1.000 giri/min. / 260 Watt



PFERDVALUE:



| Descrizione | EAN 4007220 | Numero di giri [giri/min.] | Bassa tensione [Volt] | Potenza assorbita [Watt] | Potenza resa [Watt] | Gruppo di pinze | Incl. chiave di serraggio | Peso netto [kg] |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|
| Compatibile con STG3S | | | | | | | | |
| MIM HAS 3/800 SP3 | 101896 | 80.000–1.000 | 50 | 350 | 180 | 17 | MIM SPS DK D7, MIM ARS HA D 23,5 | 0,330 |
| Compatibile con STG3S e STG2S | | | | | | | | |
| MIM HAS 2/600 SP3 | 071274 | 60.000–1.000 | 36/50 | 260 | 150 | 17 | MIM SPS DK D7 | 0,260 |
| MIM HAS 3/600 SP3 | 071281 | 60.000–1.000 | 36/50 | 260 | 150 | 17 | MIM SPS DK D 7, MIM ARS HA D 23,5 | 0,315 |
| MIM HAS 3/600 S3 | 071304 | 60.000–1.000 | 36/50 | 260 | 150 | 19 | DM SW 10/10 mm, MIM-DSTS SW11xD 2,4 mm | 0,393 |
| MIM HAS 3/500 VS-SP3 | 071298 | 50.000–1.000 | 36/50 | 260 | 150 | 17 | MIM SPS DK D7, MIM ARS HA D 23,5 | 0,325 |
| MIM WZS 3/300 90° S3 | 071328 | 30.000–1.000 | 36/50 | 260 | 120 | 18 | MIM ARH, DM SW 4/4 mm | 0,238 |
| MIM WZS 3/300 45° S3 | 071342 | 30.000–1.000 | 36/50 | 260 | 120 | 18 | MIM ARH, DM SW 4/4 mm | 0,185 |

Pinze

| Gruppo | Per ø gambo | | |
|--------|-------------|--------|----------|
| | 2,35 mm | 3 mm | 1/8 inch |
| | EAN 4007220 | | |
| 17 | 071465 | 071458 | 071472 |
| 18 | 071496 | 071489 | 071502 |
| 19 | 102756 | 071526 | 102565 |

Misure vedere tabella pagina 140.



| Descrizione | EAN 4007220 |
|------------------------|-------------|
| DM SW 4/4 mm | 071441 |
| DM SW 10/10 mm | 071366 |
| MIM ARH | 071359 |
| MIM SPS DK D 7 | 071410 |
| MIM ARS HA D 23,5 | 071434 |
| MIM-DSTS SW11xD 2,4 mm | 072158 |

