

EGER 8/280

28.000 giri/min. / 750 Watt



PFERDVALUE:



Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.

Dotazione:

Cavo di rete da 4 m, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Numero di giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
EGER 8/280	232125	28.000-8.500	230	750	410	22	1,800

Pinze



Gruppo	Per ø gambo			
	3 mm	6 mm	8 mm	1/4 inch
	EAN 4007220			
22	409848	409855	409862	409831

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 13 mm	410318
EM SW 17 mm	204542

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND, TITANIUM ø da 6 a 16 mm Taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, EDGE ø da 6 a 16 mm Frese HSS Tagli speciali fino a ø 3,2 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 40 mm Larghezza ≤ 40 mm	Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a ø 30 mm POLICAP fino a ø 13 mm POLIROLL fino a ø 12 mm Rulli a lamelle fino a ø 30 mm Mole abrasive per finitura Poliflex ø da 8 a 25 mm Feltri con gambo per lucidare fino a ø 12 mm	Mole abrasive diamantate ø da 6,0 a 20,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 12,0 a 25,0 mm Dischi da taglio diamantati ø da 22 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 3/1,7 1 BO 6/10 3 BO 8/10 3	Disco da taglio EHT fino a ø 50 mm Ruote abrasive ER fino a ø 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20	Spazzole a pennello con gambo con filo non ritorto PBU ø da 10 a 13 mm con filo ritorto PBG ø 19 mm Spazzole a disco con gambo con filo non ritorto RBU ø da 20 a 40 mm con filo ritorto RBG ø 76 mm Spazzole coniche con gambo con filo non ritorto KBU ø 50 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.