

Caratteristiche:

- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.

Dotazione:

Cavo di rete da 4 m, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

EGER 8/90

9.000 giri/min. / 710 Watt



PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero di giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Gruppo di pinze	Peso netto [kg]
EGER 8/90	232040	9.000-2.500	230	710	410	22	1,800

Pinze



Gruppo	Per ø gambo			
	3 mm	6 mm	8 mm	1/4 inch
	EAN 4007220			
22	409848	409855	409862	409831

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 13 mm	410318
EM SW 17 mm	204542

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 8	
Frese in metallo duro taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, NON-FERROUS, TOUGH, TOUGH-S, EDGE ø da 16 a 20 mm Frese HSS Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali ø da 7 a 8 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 40 mm Larghezza ≤ 40 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex Legante: PUR ø da 15 a 32 mm Mole abrasive per fioretta Poliflex PU-STRUC fino a ø 32 mm Rotoli abrasivi POLIROLL ø 18 mm POLISTAR ø da 30 a 50 mm Mole abrasive POLINOX Ruote abrasive compatte POLINOX PNER fino a ø 50 mm Dischi a cuscinio ø da 30 a 50 mm	Stelle abrasive POLINOX fino a ø 38 mm Utensili con gambo POLICLEAN fino a ø 50 mm Feltri con gambo per lucidare Rulli a lamelle di feltro ø da 30 a 40 mm Dischi in feltro fino a ø 30 mm Rulli a lamelle fino a ø 50 mm	Mole abrasive diamantate ø da 12,0 a 20,0 mm Mole abrasive in CBN ø 25,0 mm Dischi da taglio diamantati ø da 22 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 3/1,7 1 BO 6/10 3 BO 8/10 3	Spazzole a pennello con gambo con filo non ritorto PBU ø da 10 a 30 mm filo non ritorto con anello PBUR ø da 13 a 25 mm con filo ritorto PBG ø da 10 a 30 mm Spazzole coniche con gambo con filo non ritorto KBU ø 70 mm Spazzole a tazza con gambo con filo non ritorto TBU ø da 30 a 50 mm Spazzole a disco con gambo con filo non ritorto RBU ø da 50 a 70 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

