

Caratteristiche:

- **Ø utensile max fino a 125 mm.**
- Intervallo del numero di giri adatto agli utensili con velocità di taglio ridotte.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Bloccaggio del mandrino.

Dotazione:

Cavo di rete da 4 m, 1 flangia di serraggio, 1 flangia mobile, 1 chiave di serraggio, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.

EWER 17/75

7.500 giri/min. / 1.700 Watt



PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Numero di giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50-60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Filettatura dell' mandrino	Porta utensile Ø foro [mm]	Peso netto [kg]
EWER 17/75	395127	7.500-2.700	230	1.700	1.000	M14	22,23	2,810

Flange di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
SPF 98960180	420935
SPM 98960181	420942

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5,3 mm	420959

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8	
Dischi carta velcrati Dischi fibrati Utensili COMBICLICK Dischi POLICLEAN Dischi velcrati Ruote lamellari per smerigliatrici angolari Ruote abrasive POLINOX con filettatura Ø da 65 a 125 mm	Dischi da taglio diamantati CC-GRIND-SOLID-DIAMOND Ø 125 mm	Dischi lamellari POLIFAN Dischi da sbavo CC-GRIND fino a Ø 125 mm	Spazzole a disco con filo non ritorto Versione per smerigliatrice angolare RBU Ø da 115 a 125 mm con filo ritorto RBG Ø da 100 a 125 mm Spazzole a disco pipeline con filo ritorto RBG Ø da 100 a 125 mm Spazzole coniche con filettatura con filo non ritorto KBU Ø da 100 a 125 mm con filo ritorto KBG Ø da 100 a 125 mm	Spazzole a tazza con filettatura con filo non ritorto TBU Ø da 60 a 100 mm M14 con filo ritorto TBG Ø da 65 a 80 mm M14 Spazzole piatte con corpo in plastica con filo non ritorto DBU Ø 75 mm

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 4-8.

