

### PGAS 1/600

60.000 giri/min. / 110 Watt



#### Caratteristiche:

- Elevata velocità di taglio per frese in metallo duro e mole abrasive.
- Si tiene come una penna.
- Ghiera di protezione del mandrino estraibile.

#### Dotazione:

Tubo di scarico da 0,6 m e tubo di alimentazione da 2 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

| Descrizione | EAN<br>4007220 | Scarico dell'aria | Tipo di avviamento | Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.] | Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.] | Gruppo di pinze | Diam. interno tubo di alimentazione [mm] | Peso netto [kg] |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|--|---|-----------------|--|-----------------|
| PGAS 1/600  | 507780         | posteriore        | Rotazione          | 0,28   | 0,20  | 1               | 5  | 0,142           |

#### Pinze



| Gruppo | Per ø gambo |        |          |
|--------|-------------|--------|----------|
|        | 2,34 mm     | 3 mm   | 1/8 inch |
|        | EAN 4007220 |        |          |
| 1      | 196342      | 196359 | 196366   |

Misure vedere tabella pagina 140.

#### Chiavi di serraggio



| Descrizione | EAN     |
|-------------|---------|
|             | 4007220 |
| EM SW 7 mm  | 592885  |

#### Gruppo di trattamento aria



| Descrizione | EAN     |
|-------------|---------|
|             | 4007220 |
| ONG-A 1/4   | 801741  |

#### Filtri in linea



| Descrizione      | EAN     |
|------------------|---------|
|                  | 4007220 |
| SF 24 STG-IG 1/4 | 953259  |

#### Utensili PFERD compatibili

| Sezione 2  | Sezione 3*   | Sezione 4*   | Sezione 5  |
|--|--|--|--|
| <b>Frese in metallo duro</b><br><b>Taglio 3 PLUS, 4, 5, ALU, INOX, MICRO</b><br>ø gambo 3 mm<br>fino a ø 3 mm<br><br><b>Frese HSS</b><br><b>Tagli speciali</b><br>ø gambo 3 mm<br>ø 1,6 mm | <b>Mole abrasive</b><br>ø gambo 3 mm:<br>fino a ø 6 mm<br><br>ø da 6 a 8 mm<br>Larghezza ≤ 16 mm<br><br>ø da 8 a 13 mm<br>Larghezza ≤ 3 mm | <b>Mole abrasive per finitura Poliflex</b><br>ø gambo 3 mm<br>Leganti:<br><b>GR</b><br>fino a ø 4 mm<br><b>GHR, LR, TX, LHR</b><br>fino a ø 8 mm | <b>Mole abrasive diamantate</b><br>ø gambo 3 mm<br>ø da 3,0 a 5,5 mm<br><br><b>Mole abrasive in CBN</b><br>ø gambo 3 mm<br>ø da 5,0 a 5,5 mm |

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

**Nota:** attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

