PGAS 10/120 V-HV

12.000 giri/min. / 950 Watt

PFERDVALUE:

Energy Saving

7 Oil /min

Caratteristiche:
- Forma estremamente allungata, adatta soprattutto a lavorazioni in punti difficilmente accessibili.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2", pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 10/120 V-HV	231029	posteriore	Leva	0,50	0,90	16	13	2,047

Pinze

Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	1/4 inch
	EAN 4007220					
16	416372	956984	957004	957028	416389	957035

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 17 mm	204542
DM SW 20/22 mm	957059

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 30 STG-IG 1/2	244975

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, TITANIUM, MICRO ø da 10 a 20 mm **Taglio 1, ALU, ALLROUND, EDGE** fino a ø 16 mm **Frese HSS Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali** ø da 3,2 a 6 mm	**Mole abrasive** ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 32 mm Larghezza ≤ 40 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 25 mm ø gambo 8 mm: fino a ø 32 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 50 mm **Sezione 4*** **Mole abrasive per finitura Poliflex** Leganti: **GR, PUR** ø da 8 a 20 mm **GHR, LR, TX, LHR** ø da 15 a 40 mm	**Anelli abrasivi e rulli porta-anelli** fino a ø 45 mm **Rulli a lamelle** fino a ø 40 mm **Ruote abrasive compatte POLINOX PNER** ø 50 mm **Stelle abrasive POLINOX** ø 25 mm **POLISTAR** ø 30 mm **POLIROLL** fino a ø 15 mm **POLICAP** fino a ø 16 mm **Feltri con gambo per lucidare** fino a ø 15 mm	**Mole abrasive diamantate** ø da 15,0 a 25,0 mm **Dischi da taglio diamantati** ø 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/10 3** **BO 8/10 3** **Mole abrasive in CBN** fino a ø 30,0 mm	**Dischi da taglio EHT** fino a ø 50 mm **Perno di bloccaggio** compatibile **BO 6/6 0-4** **Ruote abrasive ER** fino a ø 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/6 3-10** **BO 8/10 6-20**	**Spazzole a pennello con gambo** con filo non ritorto PBU ø da 10 a 13 mm con filo ritorto PBG ø da 19 a 23 mm **Spazzole a disco con gambo** con filo non ritorto RBU ø da 20 a 30 mm con filo ritorto RBG ø 76 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.
Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2–8.