PGAS 10/200 HV

20.000 giri/min. / 1.000 Watt



7 Oil /min

Caratteristiche:
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/2", pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 10/200 HV	382257	posteriore	Leva	1,38	1,10	16	13	1,234

Pinze

Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	1/4 inch
	EAN 4007220					
16	416372	956984	957004	957028	416389	957035

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
EM SW 17 mm	204542
DM SW 20/22 mm	957059

Gruppo di trattamento aria

Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 30 STG-IG 1/2	244975

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND ø da 6 a 10 mm **Taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND, EDGE ECS** ø da 10 a 16 mm **Frese HSS Taglio 3, tagli speciali** fino a ø 4 mm	**Mole abrasive** ø gambo 6 mm: fino a ø 32 mm ø da 32 a 40 mm Larghezza ≤ 20 mm	**Mole abrasive per finitura Poliflex** Leganti: **GR, PUR** fino a ø 12 mm **GHR, LR, TX, LHR** fino a ø 25 mm **POLIROLL** fino a ø 9 mm **Anelli abrasivi e rulli porta-anelli** fino a ø 25 mm **POLICAP** fino a ø 10 mm **Rulli a lamelle** Larghezza ≤ 30 mm ø fino a 30 mm **Ruote abrasive compatte POLINOX PNER** ø 25 mm **Feltri con gambo per lucidare** fino a ø 8 mm	**Mole abrasive diamantate** ø da 8,0 a 16,0 mm **Mole abrasive in CBN** ø da 14,0 a 22,0 mm **Dischi da taglio diamantati** ø da 30 a 50 mm **Perni di bloccaggio** compatibili **BO 6/10 3** **BO 8/10 3**	**Dischi da taglio EHT** fino a ø 30 mm **Perno di bloccaggio** compatibile **BO 6/6 0-4** **Ruote abrasive ER** fino a ø 30 mm **Perno di bloccaggio** compatibile **BO 6/6 3-10**	**Spazzole a disco con gambo** con filo ritorto RBG ø 76 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

***Sezioni 3/4:** le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.
Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2–8.