

### PGAS 2/5 DS

500 giri/min. / 160 Watt



#### Caratteristiche:

- Macchina maneggevole per l'uso con svasatori.
- L'avvio a pressione consente un impiego rapido e sicuro.
- Regolazione della velocità per risultati di lavoro ottimali.

#### Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STG), 1 staffa sospesa, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 2/5 DS	419748	posteriore	Avvio a pressione	0,40	0,30	20	6	0,564

### Pinze



Gruppo	Per ø gambo				
	3 mm	6 mm	8 mm	10 mm	1/4 inch
	EAN 4007220				
20	233634	312964	233641	233658	233665

Misure vedere tabella pagina 140.

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 12 mm	239162
EM SW 17 mm	204542

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	
<b>Svasatori conici KES</b> fino a ø 30 mm	
<b>Svasatori piatti FLS</b> fino a ø 11 mm	

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

**Nota:** attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.