



Caratteristiche:

- Questa macchina può essere utilizzata anche senza olio, tuttavia tale condizione implica una riduzione della durata, del numero di giri e della potenza.
- Struttura a media lunghezza per l'utilizzo in caso di accessibilità ridotta.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PGAS 4/250 M-HV

25.000 giri/min. / 440 Watt



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PGAS 4/250 M-HV	419724	posteriore	Leva	0,98	0,87	6	8	1,198

Pinze



Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
EAN 4007220						
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

Misure vedere tabella pagina 140.

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, MICRO, ALLROUND ø 6 mm Taglio 1, ALU, FVK, FVKS, PLAST, ALLROUND ø da 8 a 12 mm Frese HSS Taglio 3, tagli speciali fino a ø 4 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a 20 mm Larghezza ≤ 50 mm ø da 20 a 25 mm Larghezza ≤ 45 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex Leganti: GR, PUR fino a ø 10 mm GHR, LR, TX, LHR fino a ø 20 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a ø 22 mm Rulli a lamelle ø gambo 3 + 6 mm fino a ø 30 mm Larghezza ≤ 25 mm	POLICAP fino a ø 16 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER ø 25 mm Feltri con gambo per lucidare fino a ø 6 mm	Mole abrasive diamantate ø da 6,0 a 12,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 12,0 a 18,0 mm Dischi da taglio diamantati ø da 30 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3	Dischi da taglio EHT ø 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 0-4 BO SPG 6/6 0-10 Ruote abrasive ER ø 30 mm Perno di bloccaggio compatibile BO 6/6 3-10 BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

