



Caratteristiche:

- Altezza ridotta della testa angolare.
- Ideale per lavorare in punti difficilmente accessibili.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 2,5 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

PWAS 4/120 HV

12.000 giri/min. / 370 Watt



PFERDVALUE:



Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PWAS 4/120 HV	417102	posteriore	Leva	0,50	0,60	6	8	1,004

Pinze



Gruppo	Per ø gambo					
	3 mm	6 mm	8 mm	3/32 inch	1/8 inch	1/4 inch
EAN 4007220						
6	212875	212851	212936	234969	212882	212868

Misure vedere tabella pagina 140.



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 11 mm	206812
EM SW 14 mm	206836

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8	
Frese in metallo duro Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, TITANIUM, MICRO ø da 10 a 20 mm Taglio 1, ALU, ALLROUND, EDGE fino a ø 16 mm Frese HSS Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali ø da 3,2 a 6 mm	Mole abrasive ø gambo 6 mm: fino a ø 16 mm ø da 16 a 32 mm Larghezza ≤ 40 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 25 mm ø gambo 8 mm: fino a ø 32 mm ø da 32 a 50 mm Larghezza ≤ 25 mm	Mole abrasive per finitura Poliflex Leganti: GR, PUR ø da 8 a 20 mm GHR, LR, TX, LHR ø da 15 a 40 mm Anelli abrasivi e rulli porta-anelli fino a ø 30 mm Rulli a lamelle fino a ø 30 mm Ruote abrasive compatte POLINOX PNER ø 50 mm	Stelle abrasive POLINOX ø 25 mm POLISTAR ø 30 mm POLIROLL fino a ø 15 mm POLICAP fino a ø 16 mm Feltri con gambo per lucidare fino a ø 15 mm	Mole abrasive diamantate ø da 12 a 20,0 mm Mole abrasive in CBN ø da 18,0 a 30 mm Dischi da taglio diamantati ø da 22 a 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/10 3 BO 8/10 3 Mole abrasive in CBN fino a ø 30,0 mm	Dischi da taglio EHT fino a ø 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 0-4 BO SPG 6/6 0-10 Ruote abrasive ER fino a ø 50 mm Perni di bloccaggio compatibili BO 6/6 3-10 BO 8/10 6-20 BO SPG 6/6 0-10 BO SPG 6/10 0-10	Spazzole a pennello con gambo con filo non ritorto PBU ø da 10 a 20 mm con filo ritorto PBG ø da 19 a 23 mm Spazzole a disco con gambo con filo non ritorto RBU ø da 20 a 30 mm

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

