

PWSA 1/250

25.000 giri/min / 110 Watt



Caratteristiche:

- Forma compatta.
- Altezza ridotta della testa angolare.
- Testa angolare sottile.
- Ideale per lavorare in punti difficilmente accessibili.
- Leggera e maneggevole.

Dotazione:

Tubo di scarico da 0,6 m e tubo di alimentazione da 2 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 3 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m ³ /min.]	Consumo di aria sotto carico [m ³ /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 1/250	802588	posteriore	Rotazione	0,30	0,20	3	5	0,217

Pinze



Gruppo	Per ø gambo	
	3 mm	1/8 inch
	EAN 4007220	
3	188262	188354

Misure vedere tabella pagina 140.

Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN
	4007220
EM SW 10 mm	188514
EM SW 13/64"	188279

Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN
	4007220
ONG-A 1/4	801741

Filtri in linea



Descrizione	EAN
	4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

Perni di bloccaggio



Descrizione	EAN	Utilizzo per
	4007220	
ASD 20 CD 1/4-20 G	308417	Utensili COMBIDISC, SBH 20, SBHR20

Il perno di bloccaggio sostituisce la pinza e serve per l'alloggiamento diretto degli utensili COMBIDISC.

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4*

Mole abrasive per finitura Poliflex

ø gambo 3 mm

Leganti:

GR, PUR

fino a ø 10 mm

GHR, LR, TX, LHR

fino a ø 20 mm

*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

Dischi abrasivi COMBIDISC

fino a ø 20 mm

con

perno di bloccaggio

ASD 20 CD 1/4-20G

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.

