

# Macchine pneumatiche

## Smerigliatrici angolari con pinza



### PWSA 4/200 HV

20.000 giri/min / 300 Watt



#### Caratteristiche:

- Altezza ridotta della testa angolare.
- Macchina compatta.
- Elevata precisione di rotazione concentrica.
- Ottimo rapporto dimensioni-peso e potenza.
- Leva di avviamento con sicurezza.

#### Dotazione:

Tubo di scarico da 1 m e tubo di alimentazione da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4" e innesto filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m <sup>3</sup> /min.]	Consumo di aria sotto carico [m <sup>3</sup> /min.]	Gruppo di pinze	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Peso netto [kg]
PWSA 4/200 HV	598184	posteriore	Leva	0,57	0,42	5	8,5	0,520

### Pinze



Gruppo	Per ø gambo		
	3 mm, 1/8 inch	6 mm	1/4 inch
	EAN 4007220		
5	299944	299951	606032

Misure vedere tabella pagina 140.

### Chiavi di serraggio



Descrizione	EAN 4007220
EM SW 7/16"	300480
EM SW 9/16"	186831

### Gruppo di trattamento aria



Descrizione	EAN 4007220
ONG-A 1/2	801765

### Filtri in linea



Descrizione	EAN 4007220
SF 24 STG-IG 1/4	953259

### Utensili PFERD compatibili

Sezione 2	Sezione 3*	Sezione 4*	Sezione 5	Sezione 6
<b>Frese in metallo duro</b> Taglio 3, 3 PLUS, 4, 5, STEEL, INOX, NON-FERROUS, CAST, TOUGH, TOUGH-S, MICRO, ALLROUND ø da 7 a 8 mm	<b>Mole abrasive</b> fino a ø 16 mm ø da 16 a 32 mm Larghezza ≤ 32 mm ø da 32 a 40 mm Larghezza ≤ 20 mm	<b>Anelli abrasivi e rulli porta-anelli</b> fino a ø 22 mm <b>POLICAP</b> fino a ø 11 mm <b>Rulli a lamelle</b> fino a ø 20 mm	<b>Mole abrasive diamantate</b> ø da 8,0 a 16,0 mm <b>Mole abrasive in CBN</b> ø da 15,0 a 22,0 mm <b>Dischi da taglio diamantati</b> ø da 30 a 50 mm Perno di bloccaggio compatibile <b>BO 6/10 3</b>	<b>Dischi da taglio EHT</b> fino a ø 40 mm <b>Perno di bloccaggio</b> compatibile BO 6/6 0-4 <b>Ruote abrasive ER</b> fino a ø 40 mm <b>Perno di bloccaggio</b> compatibile BO 6/6 3-10
<b>Frese HSS</b> Taglio 1, 2, 3, 5, tagli speciali fino a ø 4 mm	<b>Sezione 4*</b> <b>Mole abrasive per finitura Poliflex</b> Leganti: GR, PUR fino a ø 12 mm GHR, LR, TX, LHR fino a ø 25 mm	<b>Ruote abrasive compatte POLINOX PNER</b> ø 25 mm <b>Dischi abrasivi COMBIDISC</b> ø da 20 a 38 mm <b>Dischi in vlies COMBIDISC</b> versione dura <b>VRH 20</b>		

Quando non è specificato il diametro gambo, si considera sempre il diametro 6 mm.

\*Sezioni 3/4: le indicazioni si riferiscono a una lunghezza libera del gambo di 10 mm e alle dimensioni massime della mola abrasiva.

**Nota:** attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 2-8.