PWT 26/85 HV M14

8.500 giri/min. / 2.600 Watt

PFERDVALUE:

Emission Filter | Haptic Filter | Time Saving

Caratteristiche:
- **ø utensile max fino a 180 mm**.
- Mandrino filettato M14 per montare un gran numero di utensili, nel massimo comfort.
- Motore a turbina estremamente performante.
- Velocità stabile grazie al regolatore centrifugo.
- Bloccaggio del mandrino per cambio utensile con una chiave.
- Leva di avviamento con sicurezza.

Dotazione:
Filettatura interna dell'attacco 1/2", 2 chiavi di serraggio, 2 flange mobili, 3 flange di serraggio, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.

Descrizione	EAN 4007220	Scarico dell'aria	Tipo di avviamento	Consumo di aria al minimo [m³/min.]	Consumo di aria sotto carico [m³/min.]	Filettatura del mandrino	Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	Porta utensile [mm]	Peso netto [kg]
PWT 26/85 HV M14	071229	in basso	Leva	0,90	2,25	M14	16	22,23	2,800

Flange di serraggio



Pos. N.	Descrizione	EAN 4007220
1	SPM 90011450 M14	067444
2	SPM 90011452 M14 T180	067505
3	SPF 90011459 M180	067499
4	SPF 90011457 K150/180	067475
5	SPF 90011458 H150/180	067468

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853
SKS SW 5 mm	204467

Filtri in linea

Descrizione	EAN 4007220
SF 35 IG 1/2-IG 1/2	072103

Portagomma snodato

DGT 1/2 (EAN: 4007220**070949**)

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 5	Sezione 6	Sezione 8
Disco fibrato **Dischi fibrati COMBICLICK** fino a ø 180 mm	**Dischi da taglio diamantati** ø 178 mm	**Dischi da taglio e da sbavo** **Dischi lamellari POLIFAN** **Dischi da sbavo CC-GRIND** fino a ø 180 mm	**Spazzole a disco** con filo ritorto RBG ø 178 mm **Spazzole a disco pipeline** con filo ritorto RBG ø 178 mm **Spazzole a tazza con filettatura** con filo ritorto TBG ø da 80 a 100 mm M14

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 4–8.