Caratteristiche:
- **ø utensile max fino a 150 mm**.
- Struttura robusta per le applicazioni pesanti.
- Regolazione variabile del numero di giri.
- Elettronica digitale per mantenere costante il numero di giri.
- Protezione da sovraccarico con funzione anti-kickback.
- Protezione contro il riavvio in caso di caduta di tensione (USP).
- Impugnatura laterale antivibrazioni.
- Avviamento sicuro a protezione dell'operatore, dell'utensile e della macchina.
- Interruttore di accensione/spegnimento bloccabile.
- Bloccaggio del mandrino.

Dotazione:
Cavo di rete da 4 m, 1 flangia di serraggio, 1 ghiera di serraggio rapido, cuffia di protezione, impugnatura antivibrazioni.

UWER 18/95 SI

9.500–2.300 giri/min. / 1.750 Watt

PFERDVALUE:

Energy Saving

Descrizione	EAN 4007220	Numero giri [giri/min.]	Tensione [Volt] 50–60 Hz	Potenza assorbita [Watt]	Potenza resa [Watt]	Filettatura dell mandrino	Attacco dell'utensile [mm]	Peso netto [kg]
UWER 18/95 SI 230 V	101384	9.500–2.300	230	1.750	1.150	M14	22,23	3,000

Flange di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
SPF 98970043	853115
SSM14 98970042	853108

Chiavi di serraggio

Descrizione	EAN 4007220
STL SW 35 x 5 mm	193853

Cuffie di protezione

Descrizione	EAN 4007220	Diam. cuffia [mm]	Utilizzo per
H 51-150 HT-SV	968628	150	Taglio
H 51-150 FL-SV	101964	150	Levigatura di superfici

Utensili PFERD compatibili

Sezione 4	Sezione 6	Sezione 8	
Dischi fibrati	**Dischi da taglio e da sbavo** **Dischi lamellari POLIFAN** **Dischi da sbavo CC-GRIND**	**Spazzole a disco** con filo ritorto **Spazzole a disco pipeline** con filo ritorto	**Spazzole a tazza con filettatura** con filo non ritorto con filo ritorto **Spazzole piatte con corpo in plastica** con filo non ritorto

Nota: attenersi alle velocità di taglio raccomandate e ai numeri di giri max consentiti indicati nelle Sezioni 4–8.