

Spazzole a disco, filo ritorto

RBG, stazionario

Spazzola aggressiva e stabile, che resiste a forti sollecitazioni meccaniche. Adatta per tutti i lavori di spazzolatura pesante in uso stazionario e automatizzato, ad esempio per lavori di sbavo.




Vantaggi:

- Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
- Utilizzo su tutte le macchine stazionarie e sulle smerigliatrici da banco reperibili in commercio, grazie al diametro del foro variabile.

Indicazioni per ordinare:

- Completare la descrizione articolo con il diametro dei fili richiesto (D_f).
- Granulometria DIA 270 = D 64, granulometria DIA 400 = D 46



D [mm]	W _F [mm]	L _T [mm]	D _A [mm]	N. trecce [pezzi]	D _f [mm]		N. giri consigliato	N. giri max.	IP	Descrizione	
					0,35	0,50					
					EAN 4007220						

Filo in acciaio (ST)

200	16	44	50,8	34	956540	956557	4.000–6.500	8.500	1	RBG 20016/50,8 ST ...
250	16	41	50,8	54	956564	956571	2.000–3.400	4.500	1	RBG 25016/50,8 ST ...

Filo in acciaio inossidabile (INOX) diamante (DIA)

190	30	50	22,2	24	-	107898	1.000–2.000	8.000	1	POS RBG 19030/22,2 INOX 0,50 DIA 270
						107911	1.000–2.000	8.000	1	POS RBG 19030/22,2 INOX 0,50 DIA 400



Perno di bloccaggio BO 12/22,2 200 (EAN 4007220107867): per spazzole a disco con filo ritorto o non ritorto con diam. 200 mm e D_A 22,2 mm.

Nota: per l'utilizzo con perno di

bloccaggio è necessaria la **coppia di adattatori APM 50,8/22,2-30** (EAN 4007220900390).



Coppia di adattatori

APM 50,8/...: riduce il diametro del foro alla misura desiderata. Ideale per spazzole

a disco con filo ritorno con diametro 200–250 mm nonché spazzole a disco con filo non ritorto in versione spazzole da sbavo.

