

78BA chiavi poligonali a percussione antiscintilla



		art.	 mm	L mm	Ø mm	S mm	 g	
		000780817	78BA 17	17	145	32,0	12,0	210
		000780819	78BA 19	19	145	32,0	12,0	200
		000780822	78BA 22	22	165	42,0	14,0	230
		000780824	78BA 24	24	140	40,5	17,5	260
		000780827	78BA 27	27	155	45,5	19,0	360
		000780830	78BA 30	30	165	50,0	20,5	440
		000780832	78BA 32	32	180	53,5	23,5	605
		000780834	78BA 34	34	192	57,0	18,0	640
		000780836	78BA 36	36	208	60,0	20,0	830
		000780838	78BA 38	38	215	60,0	20,0	850
		000780841	78BA 41	41	225	68,0	26,5	700
		000780846	78BA 46	46	245	72,5	27,5	1300
		000780850	78BA 50	50	250	78,5	29,0	1200
		000780855	78BA 55	55	265	84,0	30,0	1400
		000780860	78BA 60	60	275	92,0	30,0	1500
		000780865	78BA 65	65	295	100,0	32,0	2150
		000780870	78BA 70	70	310	106,0	32,0	2400
		000780875	78BA 75	75	325	113,0	34,0	3111
		000780880	78BA 80	80	340	119,0	36,0	3444
★		000780885	78BA 85	85	355	130,0	36,0	4330
★		000780890	78BA 90	90	380	135,0	39,0	5200
★		000780895	78BA 95	95	390	142,0	39,0	5450
★		000780900	78BA 100	100	410	148,0	43,0	6750
★		000780903	78BA 105	105	420	155,0	43,0	7000
★		000780901	78BA 110	110	445	162,0	45,0	8000
★		000780902	78BA 120	120	480	182,0		11000



Strumenti realizzati in lega beta-cobalto (Beryllium-Copper) a non devono essere usati in contatto con materiali infiammabili o in presenza di vapori infiammabili o in presenza di materiali infiammabili.

I prodotti non devono essere usati in presenza di materiali infiammabili.

These specialized tools cannot be used in contact with inflammable or with inflammable vapors or inflammable materials.

Do not use these tools in contact with inflammable or inflammable vapors or inflammable materials.

