

# FDX 2 CXD



IDROPULTRICI CON MOTORE  
ENDOTERMICO AD ACQUA FREDDA



220 bar



600 l/h

**CONSUMI ESTREMAMENTE  
RIDOTTI** GRAZIE AI MOTORI:




GP200 HONDA



G200F LONCIN



# FDX 2 CXD



## CXD

Pompa assiale con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata



## GP200 HONDA

Motore con avviamento facile e leggero grazie ad un efficiente sistema di decompressione. Consumi di combustibile molto ridotti.



## G200F LONCIN

Motore con valvola (OHV) progettata per rispettare l'ambientale, corpo in ghisa per durare nel tempo. Consumi estremamente ridotti.



Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi



Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



## Caratteristiche Generali

- Motori a benzina GP200 Honda e G200F Loncin
- Pompa assiale Comet CXD con tre pistoni in acciaio inox, testata in ottone e valvola di regolazione integrata
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- con valvola di regolazione
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Ruote in gomma Ø 260 per uso gravoso
- Uso semiprofessionale gravoso

## Caratteristiche Tecniche

CODICE	MODELLI	POMPA	 bar    MPa		 l/h	 HP    kW		 kg	 (L x W x H) cm
9020 0320	FDX 2 CXD 10/220 - Loncin G200 F	CXD	220	22	600	6,0	4,4	28	55 x 67 x 89
9020 0319	FDX 2 CXD 10/220 - Honda GP200	CXD	220	22	600	6,0	4,4	28	55 x 67 x 89

## Dotazione Standard



Pistola GC 251 con protezione



Lancia getto regolabile con ugello



Lancia angolata, con ugello rotante



Kit tubo gomma mandata 10 m



Filtro ingresso acqua in plastica