

LKX GL Trifase

PROFESSIONALE



Motore a induzione
e testata in ottone



- Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
- Tre pistoni in ceramica
- Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola bypass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio ad alta resistenza
- **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod. 6.608.0077

Accessori in dotazione:



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod. 3.700.0030



Lancia M22 alta/bassa pressione
cod. 3.701.0015

Ugello 045 (mod. 2015 GL)
cod. 3.103.0050

Ugello 060 (mod. 1515 GL)
cod. 3.103.0053



10 m

PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione 10 m
cod. 4.618.0143

Accessori opzionali a pag. 60

Modello	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Codice	8.621.3051	8.621.3052
Codice a barre	8013298028665	8013298028672
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	900 l/h - 110 °C	900 l/h - 110 °C
Potenza assorbita/tensione	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	1450	1450
Dimensioni imballo/peso	71x113x111cm / 143,4 Kg	71x113x111cm / 146 Kg
Pallet	1 pz.	1 pz.

Quantità minima ordinabile 1 pezzo