

ZBG Full Power Aperti Semi silenziosi

Semi-silent open-frame / Abiertos semi-silenciosos



ZBG 8003 CEA



ZBG 12003 CEA

La serie Full power, grazie ad una rivoluzionaria tecnologia la potenza in uscita è quasi identica sia in monofase che in trifase a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza in monofase è ridotta ad 1/3. Hanno tutti di serie anche l'uscita 12 Volt a 8,3 Ampere, è dotato del regolatore di tensione **AVR** in grado di garantire grande stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita.

*The Full power series: Thanks to a revolutionary technology, the output power is almost identical both in single-phase and in three-phase, unlike the standard three-phase generators in which the single-phase power is reduced to 1/3. They all also have a 12 Volt at 8.3 Ampere output as standard. It is equipped with the **AVR** voltage regulator capable of ensuring great stability at the voltage values and output frequency.*

*La serie Full Power, gracias a una tecnología revolucionaria permite que la potencia de salida sea casi idéntica tanto monofásico como trifásico a diferencia de otros generadores trifásicos estándar en los cuales la potencia monofásica se reduce a 1/3. Tienen la salida a 12 Volts a 8.3 Amperes y están dotados de regulador de tensión **AVR** en grado de garantizar la estabilidad de valores de salida de tensión y de frecuencia.*

Scheda tecnica *Data sheet*

		ZBG8003 CEA	ZBG 12003 CEA
SPECIFICHE TECNICHE Technical specifications	Tipo Type	Monofase/Trifase Single-phase/ Three-phase	Monofase/ Trifase Single-phase/ Three-phase
	Potenza massima (kW max 30 minuti) Max power (kW max 30 min.)	7,0 (400V) / 6,5 (230V)	12,5 (400 V) / 11,5 (230V)
	Potenza continua (kW) Rated power (kW)	6,5 (400V) / 6,0(230V)	12,0 (400 V) / 11,0 (230 V)
	Tensione (V) Voltage (V)	230/400	230/400
	Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	50	50
	Corrente continua in uscita (V/A) DC output power (V/A)	12/8,3	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt) Fuel capacity (Lt)	27	55
	Autonomia (h) Run Time per Tankful (h)	5,5	7,0
	Kit ruote Wheels kit	Si Yes	Si - Yes
	Batteria Battery	Si Yes	Si -Yes
	Peso a secco (Kg) Dry weight (Kg)	88	157
	Dimensioni mm (LxLxH) Dimensions mm (LxLxH)	694x528x763	797x705x805
	Potenza acustica garantita LwAG Guaranteed acoustic power dB(A)	97	
	Pressione acustica LpA Sound pressure dBa	74	
MOTORE Engine	Tipo Type	ZBM420	Bicilindrico ZBM 750 / 2
	Cilindrata (cc) Displacement (cc)	420	750
	Potenza Kw Power Kw	9,1	16
	Numero di giri (rpm) Engine speed (rpm)	3000	3000
	Raffreddamento Cooling system	Aria - Air	Aria - Air
	Avviamento Starting system	Elettrico / Electric	Elettrico / Electric
EQUIPAGGIAMENTO Equipment	Regolatore tensione Voltage regulator	AVR	AVR
	Grado di protezione IP Protection rating IP	IP23M	IP23M
	V F T Voltmeter, Frequency, Time	Si Yes	Si - Yes
	Dispositivo allarme olio Oil alarm device	Si Yes	Si - Yes
	Pred. centralina automatica ATS ATS control panel	No	Si - Yes
	Indicatore livello carburante Fuel level indicator	Si Yes	Si - Yes
	Interruttore magnetotermico differenziale Differential magnetothermal switch	No	No